



01000B Motor Oil 20W-50 Multi Grade Classic

Version du document: 21 avr. 2024



Description

Cette huile moteur minérale a été spécialement développée pour les moteurs des voitures classiques construites. Les moteurs classiques construits avant les années 80.

Selon les spécifications de

API CD / SF / SG
CCMC D1
CCMC G2
Ford M2C9011-A
GM 6085M
MIL-L-46152B

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
01001B	1 L	6	450
01004B	4 L	4	112
01005B	5 L	4	112
01020B	20 L	1	30
01060B	60 L	1	6
01205B	205 L	1	2
01999B	1000 L	1	-
P01000B	1 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.880	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	20W-50		SAE
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	166	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	18.1	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	121		ASTM D2270
Dynamic Viscosity à -15 °Celsius	8500	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	235	°C	ASTM D92
Pourpoint	-24	°C	ASTM D6892
Total Base Number	5.5	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.6	mass%	ASTM D874

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.