



02000A Motor Oil 20W-50 Turbo Universal

Version du document: 21 avr. 2024



Description

Cette huile minérale multigrade universelle convient aux moteurs diesel à aspiration naturelle ou à turbocompression ainsi que pour la plupart des moteurs essence normalement chargés. Particulièrement appropriée pour usage dans un climat chaud.

Selon les spécifications de

ACEA A3/B4 / E3
API CG-4 / SJ
Allison C4
MAN M 3275
MB 228.3 / 229.1
MTU Type 2
Mack EO-L
Volvo VDS-2

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
02001A	1 L	6	450
02004A	4 L	4	112
02005A	5 L	4	112
02020A	20 L	1	30
02060A	60 L	1	6
02205A	205 L	1	2
02999A	1000 L	1	-
P02000A	1 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.896	kg/l	
Viscosity	20W-50		
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	170	mm ² /s	
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	19.2	mm ² /s	
Viscosity Index	129		
Dynamic Viscosity à -15 °Celsius	8200	mPa.s	
Flashpoint COC	235	°C	
Pourpoint	-24	°C	
Total Base Number	8.7	mgKOH/g	
Sulphated Ash	1.33	mass%	

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.