



## 04000A Motor Oil 10W-40 Super High Performance Diesel Truck

Version du document: 14 avr. 2024



### Description

Cette huile moteur semi-synthétique de qualité supérieure a été spécialement développée pour les moteurs diesel de véhicules commerciaux. Cette huile moteur a été en outre formulée pour prolonger les intervalles de vidange et éviter le fameux polissage des alésages (Bore Polishing).

### Selon les spécifications de

ACEA B3 / B4 / E7  
API CF-4 / CG-4 / CH-4 / CI-4  
Allison C4  
Cummins CES 20076 / CES 20077 / CES 20078  
Detroit Diesel 93K215  
Deutz DQC III-10  
Global DHD-1  
JASO DH-1  
MAN M 3275  
MB 228.3  
MTU Type 2  
Mack EO-M Plus / EO-N  
Renault RLD / RLD-2  
Volvo VDS-3

### Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
04020A	20 L	1	30
04060A	60 L	1	6
04205A	205 L	1	2
04999A	1000 L	1	-
P04000A	1 L	1	-

## Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.867	kg/l	
Viscosity	10W-40		
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	86	mm <sup>2</sup> /s	
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	13.1	mm <sup>2</sup> /s	
Viscosity Index	153		
Dynamic Viscosity à -25 °Celsius	5900	mPa.s	
Flashpoint COC	243	°C	
Pourpoint	-42	°C	
Total Base Number	11.9	mgKOH/g	
Sulphated Ash	1.9	mass%	

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.