



# 04000AB Motor Oil 10W-30 Extra High Performance Truck Fuel Economy

Version du document: 21 avr. 2024



## Description

Cette huile moteur diesel extra haute performance (ACEA E9) a été spécialement développée pour utilisation dans les moteurs modernes à haut rendement et faibles émissions des véhicules commerciaux selon les normes d'émission Euro 4, Euro 5 et Euro 6 et offre en outre une excellente protection pour les autres moteurs diesel.

## Manuel d'application

## Selon les spécifications de

ACEA E11 / E7  
API CI-4 / CI-4+ / CJ-4 / CK-4  
Caterpillar ECF-2 / ECF-3  
Cummins CES 20081 / CES 20086  
Daimler Truck DTFR 15C100 (MB 228.31)  
Detroit Diesel 93K218 / 93K222  
Deutz DQC III-10 LA / DQC III-18 LA  
Ford M2C171-F1  
JASO DH-2  
MAN M 3575 / M 3775  
MTU Type 2.1  
Mack EO-O Premium Plus / EO-S 4.5  
Renault RLD-3  
Volvo VDS-3 / VDS-4 / VDS-4.5

## Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
04001AB	1 L	6	450
04005AB	5 L	4	112
04020AB	20 L	1	30
04060AB	60 L	1	12
04205AB	205 L	1	2
04999AB	1000 L	1	-
P04000AB	1 L	1	-

## Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.857	kg/l	D 4052
Viscosity	10W-30		
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	79.4	mm <sup>2</sup> /s	D 445
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	11.7	mm <sup>2</sup> /s	D 445
Viscosity Index	139		D 2270
Flashpoint	226	°C	D 93
Pourpoint	-42	°C	D 97
Total Base Number	10	mgKOH/g	D 2896
Sulphated Ash	1.0	mass%	D 874

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.