



05000AEF Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic UHPD Truck Fuel Economy

Version du document: 21 avr. 2024



Description

Cette huile moteur économisant le carburant a été spécialement développée pour les moteurs diesel de véhicules commerciaux légers et lourds utilisés dans les conditions les plus rudes. Cette huile moteur convient parfaitement à l'utilisation dans des moteurs Euro 3, Euro 4 et Euro 5 en combinaison avec des carburants diesel à faible teneur en soufre. Cette huile a également été développée pour permettre des intervalles de vidange très longs (80.000 – 120.000 km) compte tenu des instructions d'utilisation. Cette huile moteur ne convient absolument pas pour l'utilisation dans les moteurs essence.

Manuel d'application

Selon les spécifications de

ACEA E4 / E7
API CI-4
DAF Extended drain
Daimler Truck DTFR 15B120 (MB 228.5)
Deutz DQC IV-10
MAN M 3277
MTU Type 3
Mack EO-N
Renault RD-2 / RLD / RLD-2 / RXD
Scania LDF-3
Volvo VDS-3

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
05020AEF	20 L	1	30
05060AEF	60 L	1	6
05205AEF	205 L	1	2
05999AEF	1000 L	1	-
P05000AEF	1 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.860	kg/l	
Viscosity	5W-30		
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	72.4	mm ² /s	
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	12	mm ² /s	
Viscosity Index	162		
Dynamic Viscosity à -30 °Celsius	5450	mPa.s	
Flashpoint COC	220	°C	
Pourpoint	-45	°C	
Total Base Number	15.9	mgKOH/g	
Sulphated Ash	1.9	mass%	

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.