



05000C4 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C4 Renault

Version du document: 21 avr. 2024



Description

Cette huile moteur "Low SAPS" (ACEA C4) synthétique premium économisant le carburant a été spécialement développée pour les voitures Renault et les camionnettes légères à moteur essence, LPG et diesel, à catalyseurs trois voies et à FAP nécessitant une huile ACEA C4. Cette huile moteur contribue à prolonger la vie du filtre à particules.

Manuel d'application

Selon les spécifications de

ACEA C4
Fiat 9.55535-S4
MB-Approval 226.51
Renault RN 0720

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
05001C4	1 L	6	450
05005C4	5 L	4	112
05020C4	20 L	1	30
05B20C4	20 L	1	-
05060C4	60 L	1	12
05205C4	205 L	1	2
05999C4	1000 L	1	-
P05000C4	1 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.852	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	5W-30		SAE J300
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	67.3	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	11.5	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	167		ASTM D2270
Dynamic Viscosity à -30 °Celsius	6300	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	203	°C	ASTM D92
Pourpoint	-33	°C	ASTM D97
Total Base Number	7.2	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.5	mass%	ASTM D874

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.