



05000DPF Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C3 DPF

Version du document: 21 avr. 2024



Description

Cette huile moteur synthétique premium a été spécialement développée notamment pour les moteurs BMW et Mercedes-Benz. Cette huile moteur satisfait aux exigences de BMW Long Life-04 et de Mercedes-Benz Long Life 229.51/229.52. Elle convient aussi pour les moteurs Euro 4 et Euro 5. Cette huile moteur SAE 5W-30 avec spécification ACEA C3 est recommandée pour les moteurs essence et diesel qui sont équipés de systèmes de post-traitement des gaz d'échappement.

Manuel d'application

Selon les spécifications de

ACEA C3
API SN Plus / SP
BMW LL-04
Chrysler MS 11106
Fiat 9.55535-S3
GM dexos 2
MB-Approval 229.51 / 229.52
Opel OV 040 1547 - D30 / OV 040 1547 - G30
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502.00 / 505.00 / 505.01

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
05001DPF	1 L	6	450
05005DPF	5 L	4	112
05020DPF	20 L	1	-
05B20DPF	20 L	1	-
05060DPF	60 L	1	-
05205DPF	205 L	1	2
05999DPF	1000 L	1	-
P05000DPF	1 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.850	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	5W-30		SAE
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	67.1	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	12.2	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	182		ASTM D2270
Dynamic Viscosity à -30 °Celsius	5400	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	234	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D6892
Total Base Number	8.0	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.77	mass%	ASTM D874

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.