



## 05000E Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic Fuel Conserving Ford

Version du document: 21 avr. 2024



### Description

Cette huile moteur synthétique premium économisant le carburant avec spécification Ford M2C913-C/D est spécialement développée pour les voitures et les camionnettes Ford. Elle offre une protection optimale pour les moteurs essence, diesel et LPG. En outre, elle convient pour les véhicules où le fabricant prescrit une SAE 5W-30 avec spécification ACEA A5/B5.

### Selon les spécifications de

ACEA A5/B5  
API CF / SN  
Ford WSS-M2C913-C / WSS-M2C913-D  
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5003

### Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
05001E	1 L	6	450
05004E	4 L	4	112
05005E	5 L	4	112
05020E	20 L	1	-
05B20E	20 L	1	-
05060E	60 L	1	-
05205E	205 L	1	-
05999E	1000 L	1	-
P05000E	1 L	1	-

## Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Density à 15 °Celsius	0.852	kg/l
Viscosity	5W-30	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	53.3	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	9.66	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	168	
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-45	°C
Total Base Number	10.1	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.09	mass%

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.