05000ECB Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic EcoBlue

Version du document: 14 avr. 2024

Description

L'huile moteur MPM Premium Synthetic 0W-20 convient aux moteurs diesel Ford EcoBlue pour lesquels l'approbation Ford M2C952-A1 est requise. Cette huile moteur a été entre autre développée pour Ford mais elle peut également être utilisée lorsqu'une SAE 0W-20 avec spécification ACEA C6 est recommandée. Grâce à l'ensemble d'additifs avancés, cette huile moteur offre une protection optimale contre le LSPI, le moteur et la courroie de distribution (si elle est immergée dans l'huile) sont protégés de manière optimale quelles que soient les températures et les conditions de conduite. Grâce aux propriétés de nettoyage exceptionnelles, la pollution dans le système de post-traitement des gaz d'échappement et le turbo est évitée. Cette huile moteur a d'excellentes propriétés d'économie de carburant.

Selon les spécifications de

ACEA C5, C6
API SN Plus / SP
Ford WSS-M2C952-A1
ILSAC GF-6A
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006
Opel/GM dexos™D

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
05001ECB	1 L	6	450
05005ECB	5 L	4	112
05020ECB	20 L	1	30
05060ECB	60 L	1	6
05205ECB	205 L	1	2
05999ECB	1000 L	1	-
P05000ECB	1 L	1	-

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numéro de fax: +31 (0) 15/ 251.40.31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.843	kg/l	ASTM D4052
SAE	0W-20		
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	39.8	mm2/s	ASTM D445
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	8.3	mm2/s	ASTM D445
Viscosity Index	191		ASTM D2270
Flashpoint	234	°C	ASTM D92
Pourpoint	-45	°C	ASTM D97
Total Base Number	9.4	mgKOH/g	ASTM D2896

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numéro de fax: +31 (0) 15/ 251.40.31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl