



05000EDT Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic EDT

Version du document: 21 avr. 2024



Description

Cette huile moteur synthétique premium MPM est spécialement développée pour être utilisée dans les moteurs Ford Euro 6 TDCI Duratorq et elle est indispensable pour les moteurs à système de post-traitement des gaz d'échappement et turbocompresseur. Grâce à la composition optimale et à l'ensemble d'additifs soigneusement choisis, cette huile moteur convient spécialement pour les moteurs Duratorq Euro 6 avec intervalle d'entretien allongé et faible émission de CO₂ et présente une caractéristique d'économie de carburant. En outre, cette huile moteur de grande qualité convient pour les véhicules où une SAE 0W-30 avec spécification ACEA C2 est prescrite.

Selon les spécifications de

ACEA C2
Ford WSS-M2C950-A
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5007

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
05001EDT	1 L	6	450
05005EDT	5 L	4	112
05020EDT	20 L	1	30
05B20EDT	20 L	1	-
05060EDT	60 L	1	6
05205EDT	205 L	1	2
05999EDT	1000 L	1	-
P05000EDT	1 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.841	kg/l	ASTM D4052
Viscosity SAE	0W-30		
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	48	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	9.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	196		ASTM D2270
Dynamic Viscosity à -35 °Celsius	5600	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	210	°C	ASTM D92
Pourpoint	-48	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.8	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.79	mass%	ASTM D874

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.