



# 05000ESP-L Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic ESP-L

Version du document: 21 avr. 2024



## Description

Cette huile moteur Premium Synthetic ESP-L SAE 0W-30 Longlife III contient des huiles de base de haute qualité. ESP-L est formulée pour répondre aux spécifications strictes de VAG Long Life III (VW 504.00 et 507.00).

Cette huile moteur Mid SAPS répond aux normes Euro 4, Euro 5 et Euro 6 et a un effet protecteur sur le filtre à particules. Ce produit permet des économies de carburant avérées avec une viscosité de 5W-30 et convient aux véhicules demandant des intervalles d'entretien plus longs.

## Manuel d'application

### Selon les spécifications de

ACEA C2 / C3  
API SN  
BMW LL-04  
Fiat 9.55535-DS1 / 9.55535-GS1  
MB-Approval 229.51  
Porsche C30  
VW 504.00 / 507.00

## Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
05001ESP-L	1 L	6	450
05005ESP-L	5 L	4	112
05020ESP-L	20 L	1	30
05060ESP-L	60 L	1	6
05205ESP-L	205 L	1	2
05999ESP-L	1000 L	1	-
P05000ESP-L	1 L	1	-

## Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.842	kg/l	ASTM D4052
Colour	Brown		Visual
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	59	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	11.7	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	197		ASTM D2270
Pourpoint	-48	°C	ASTM D6892
Total Base Number	8.3	mgKOH/g	ASTM D2896

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.