



05000JP Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic JP

Version du document: 14 avr. 2024



Description

Cette huile moteur synthétique premium SAE 0W-20 est spécialement développée pour les moteurs de grande qualité technique des fabricants d'automobiles japonais, américains et européens et veille à une consommation de carburant très économe. Les additifs organiques réduisant le frottement permettent à cette huile de réduire au minimum l'usure du moteur. Cette huile a une viscosité très basse de SAE 0W-20. Attention: L'utilisation de cette huile dans des moteurs conçus pour une huile moteur à haute viscosité peut conduire à une circulation insuffisante de l'huile, des fuites et d'autres problèmes.

Selon les spécifications de

API SN Plus / SN-RC / SP / SP-RC
Chrysler MS-6395
Fiat 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C947-A / WSS-M2C962-A1
GM dexos™1 Gen 3 License No. D335BCDL046
ILSAC GF-5 / GF-6A

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
05001JP	1 L	6	450
05005JP	5 L	4	112
05020JP	20 L	1	30
05B20JP	20 L	1	-
05060JP	60 L	1	6
05205JP	205 L	1	2
05999JP	1000 L	1	-
P05000JP	1 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.847	kg/l	
Viscosity	0W-20		
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	45.6	mm ² /s	
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	8.53	mm ² /s	
Viscosity Index	167		
Pourpoint	-39	°C	
Total Base Number	7.4	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.79	mass%	

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.