

05000S Motor Oil 5W-50 Premium Synthetic SN

Version du document: 21 avr. 2024



Description

Cette huile moteur synthétique premium de haute qualité est spécialement développée pour assurer le graissage parfait des moteurs essence et diesel très chargés avec beaucoup de puissance, pourvus ou non d'un turbocompresseur. La formule offre une excellente protection contre le frottement et assure un film de graissage supérieure en cas de régimes élevés.

Selon les spécifications de

ACEA A3/B4 API CF / SN

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
05001S	1 L	6	450
05004S	4 L	4	112
05005S	5 L	4	112
05020S	20 L	1	30
05060S	60 L	1	6
05205S	205 L	1	2
05999S	1000 L	1	-
P05000S	1 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.852	kg/l	ASTM D4052
Viscosity SAE	5W-50 5W-50		
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	118	mm2/s	ASTM D445
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	18	mm2/s	ASTM D445
Viscosity Index	170		ASTM
			D2270
Dynamic Viscosity à -30 °Celsius	6200	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	235	°C	ASTM D92
Pourpoint	-30	°C	ASTM
•			D6892
Total Base Number	9.6	mgKOH/g	ASTM
			D2896
Sulphated Ash	1.1	mass%	ASTM D874

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.