



06000PS Motor Oil 0W-40 Pro Street C3

Version du document: 21 avr. 2024



Description

Cette huile moteur "MID SAPS" synthétique premium économisant le carburant est spécialement développée pour les moteurs essence et diesel dotés ou non d'une turbocompression. Grâce à la bonne stabilité thermique et à l'oxydation couplée à une excellente protection contre l'usure et la corrosion, elle offre une protection optimale du moteur. La MPM Motor Oil 0W-40 Pro Street C3 convient pour les voitures et les camionnettes équipées d'un système de post-traitement des gaz d'échappement.

Selon les spécifications de

ACEA C3
API CF / SN

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
06001PS	1 L	6	450
06020PS	20 L	1	30
06060PS	60 L	1	6
06205PS	205 L	1	2
P06000PS	1 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.856	kg/l	ASTM D4052
Viscosity SAE	0W-40		
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	75.8	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	13.6	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	185		ASTM D2270
Dynamic Viscosity à -30 °Celsius	6600	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	218	°C	ASTM D92
Pourpoint	-42	°C	ASTM D97
Total Base Number	7.5	mgKOH/g	ASTM D2986
Sulphated Ash	0.79	mass%	ASTM D874

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.