



06000R Motor Oil 10W-50 High Performance Racing

Version du document: 21 avr. 2024



Description

Cette huile moteur synthétique haute performance de course premium de qualité supérieure absolue a été spécialement développée pour les moteurs à aspiration naturelle ou à turbo compression. Cette huile moteur a été spécialement formulée pour les moteurs haute performance multisoupapes, offre une excellente protection contre le frottement et assure un film de lubrification supérieur à haut régime.

Selon les spécifications de

ACEA A3/B4
API SM

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
06001R	1 L	6	450
06020R	20 L	1	30
06060R	60 L	1	6
06205R	205 L	1	2
06999R	1000 L	1	-
P06000R	1 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Density à 15 °Celsius	0.855	kg/l
Viscosity	10W-50	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	128	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	20	mm ² /s
Viscosity Index	179	
Dynamic Viscosity à -30 °Celsius	6300	mPa.s
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	10.2	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.9	mass%

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.