



06000S Motor Oil 0W-40 High Performance Street

Version du document: 14 avr. 2024



Description

Cette huile moteur synthétique premium de qualité supérieure a été spécialement développée pour la dernière génération de moteurs à puissance supérieure. Elle assure une excellente protection contre l'usure à haut régime par un film de lubrification supérieur.

Selon les spécifications de

ACEA A3/B4
API SN
BMW LL-01
ILSAC GF-4
MB-Approval 229.5
Porsche A40
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502.00 / 505.00

Unités d'emballage

| ART. N° | VOLUME | ARTICLES PAR UNITÉ | ARTICLES PAR PALETTE |
|---------|--------|--------------------|----------------------|
| 06001S | 1 L | 6 | 450 |
| 06005S | 5 L | 4 | 112 |
| 06020S | 20 L | 1 | 30 |
| 06060S | 60 L | 1 | 6 |
| 06205S | 205 L | 1 | 2 |
| 06999S | 1000 L | 1 | - |
| P06000S | 1 L | 1 | - |

Analyses standard

| TEST | VALEUR | | METHOD |
|------------------------------------|--------|--------------------|------------|
| Density à 15 °Celsius | 0.844 | kg/l | ASTM D4052 |
| Viscosity | 0W-40 | | |
| Kinematic Viscosity à 40 °Celsius | 80.1 | mm ² /s | ASTM D445 |
| Kinematic Viscosity à 100 °Celsius | 13.8 | mm ² /s | ASTM D445 |
| Viscosity Index | 178 | | ASTM D2270 |
| Dynamic Viscosity à -35 °Celsius | 6040 | mPa.s | ASTM D5293 |
| Flashpoint COC | 220 | °C | ASTM D92 |
| Pourpoint | -57 | °C | ASTM D6892 |
| Total Base Number | 10.1 | mgKOH/g | ASTM D2896 |
| Sulphated Ash | 1.09 | mass% | ASTM D874 |

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.