



12000A Gearbox Oil 75W-80 GL-4 Semi Synthetic MHD

Version du document: 28 avr. 2024



Description

Cette huile de transmission semi-synthétique SAE 75W-80 a été développée pour les cas où une huile de transmission SAE 75W-80 GL-4 est recommandée. Cette huile de transmission est également recommandée pour les intervalles de vidange allongés. Pour les intervalles, voir les prescriptions du fabricant.

Selon les spécifications de

API GL-4
DAF
Renault B0032/2 Annex 3
ZF TE-ML 02L

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
12001A	1 L	6	450
12020A	20 L	1	30
12060A	60 L	1	6
12205A	205 L	1	2
12999A	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Density à 15 °Celsius	0.860	kg/l
Viscosity	75W-80	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	60	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	9	mm ² /s
Viscosity Index	125	
Flashpoint COC	235	°C
Pourpoint	-39	°C

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.