



16000CH ATF Automatic Transmission Fluid ATF+4 Chrysler / Jeep

Version du document: 21 avr. 2024



Description

Cette huile de transmission automatique synthétique premium longue vie ATF +4 a été spécialement développée pour les transmissions de voitures Chrysler et Jeep et d'autres applications prescrites par les constructeurs MS 9602 (ATF +4) ou MS 7176E (ATF+4).

Selon les spécifications de

Chrysler MS-7176E (ATF+4) / MS-9602 (ATF+4)
Dodge MS-9602 (ATF+4)
Fiat 9.55550-AV4
Jeep MS-7176E (ATF+4)

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
16001CH	1 L	6	450
16004CH	4 L	4	112
16020CH	20 L	1	30
16060CH	60 L	1	6
16205CH	205 L	1	2
16999CH	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Density à 15 °Celsius	0.849	kg/l
Colour	red	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	36.6	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	7.2	mm ² /s
Viscosity Index	165	
Flashpoint COC	212	°C
Pourpoint	-48	°C
Total Base Number	2.7	mgKOH/g
Brookfield Viscosity à -40 °Celsius	12000	mPa.s

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.