



## 16000FM ATF Automatic Transmission Fluid FM+

Version du document: 28 avr. 2024



### Description

Cette huile de transmission automatique synthétique premium additionnée de charge modifiant le coefficient de frottement a été spécialement développée notamment pour tous les modèles d'Audi, de VW, de BMW, de Jaguar et de Porsche avec transmission automatique Tiptronic.

### Selon les spécifications de

BMW LT 71141  
Citroën ATF LT 71141  
Fiat 9.55550-AG2  
Jaguar ATF LT 71141  
Land Rover ATF N 402  
MB 236.11  
PSA P/N Z000169752  
Peugeot ATF LT 71141  
Porsche ATF LT 71141  
VW G 052 162  
VW LT 71141  
VW TL 52 162

### Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
16001FM	1 L	6	450
16004FM	4 L	4	112
16020FM	20 L	1	30
16060FM	60 L	1	6
16205FM	205 L	1	2
16999FM	1000 L	1	-

## Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Density à 15 °Celsius	0.849	kg/l
Colour	clear yellow / brown	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	36.6	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	7.2	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	165	
Flashpoint COC	212	°C
Pourpoint	-48	°C
Total Base Number	2.7	mgKOH/g
Brookfield Viscosity à -40 °Celsius	12000	mPa.s

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.