



18000ECO Gearbox Oil 75W-80 GL-4 Premium Synthetic ECO

Version du document: 14 avr. 2024



Description

Cette huile de transmission synthétique premium SAE 75W-80 est spécialement recommandée pour les véhicules commerciaux, les camionnettes et les bus équipés, notamment, de boîtes de vitesses manuelles ou semi-automatiques (AS-Tronic), pourvues ou non d'un retardateur. Ce produit de grande qualité offre une très bonne protection contre l'usure et une faible résistance au frottement, engendrant de très bonnes capacités de changement de vitesses avec un moteur froid et une économie de carburant. Cette huile de transmission convient pour les intervalles de vidange allongés jusqu'à 540 000 km et est recommandée pour des marques telles que DAF, Iveco Eurotronic, MAN TipMatic, Mercedes-Benz, Renault, Volvo I-shift, etc.

Selon les spécifications de

API GL-4
MAN 341 Type Z-5
MB 235.28
Voith Class B
Volvo 97307
ZF TE-ML 01E / 02E / 16P

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
18001ECO	1 L	6	450
18020ECO	20 L	1	30
18060ECO	60 L	1	6
18205ECO	205 L	1	2
18999ECO	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	858	kg/l	ASTM D4052
Viscosity SAE	75W-80		
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	54	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	9.35	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	157		ASTM D2270
Dynamic Viscosity à -15 °Celsius	42400	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	240	°C	ASTM D92
Pourpoint	-42	°C	ASTM D97

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.