



18000F Gearbox Oil 75W-90 GL-4 Premium Synthetic S4

Version du document: 21 avr. 2024



Description

Cette huile de transmission synthétique premium SAE 75W-90 S4 a été spécialement développée pour les transmissions manuelles et commandes d'extrémités de véhicules et autres applications pour lesquelles les constructeurs prescrivent une spécification SAE 75W-90 GL-4.

Selon les spécifications de

API GL-4
Ford M2C175-A / M2C200-C
Opel/GM B 040 1031
VW 501.50 / G50

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
18001F	1 L	6	450
18020F	20 L	1	30
18060F	60 L	1	6
18205F	205 L	1	2
18999F	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Density à 15 °Celsius	0.858	kg/l
Viscosity	75W-90	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	71	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	14	mm ² /s
Viscosity Index	206	
Flashpoint COC	200	°C
Pourpoint	-45	°C
Brookfield Viscosity à -40 °Celsius	110000	mPa.s

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.