



18000G Gearbox Oil 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL

Version du document: 28 avr. 2024



Description

Cette huile de transmission synthétique premium SAE 75W-90 TDL est une huile de transmission synthétique d'utilisation universelle pour la ligne de transmission totale et a été spécialement développée pour de nombreux types de transmissions, commandes d'extrémité et boîtes intermédiaires de voitures et de véhicules commerciaux fortement chargés.

Selon les spécifications de

API GL-3 / GL-4 / GL-5 / MT-1
Arvin Meritor 0-76-N
DAF GL-5 MIL-PRF-2105E
IVECO MIL-PRF-2105E
MAN 341 Type E3 / 341 Type Z2 / 342 Type M3
MB 235.8
Mack GO-J
Renault B0032/3 Annex 3
SAE J 2360
Scania STO 1:0
VW G 052 145 / 052 911
Volvo 97312
ZF TE-ML 05B / 07A / 08 / 12B / 12L / 12N / 16F / 17B / 19C / 21B

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
18001G	1 L	6	450
18004G	4 L	4	112
18020G	20 L	1	30
18060G	60 L	1	6
18205G	205 L	1	2
18999G	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Density à 15 °Celsius	0.868	kg/l
Viscosity	75W-90	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	78.1	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	15.2	mm ² /s
Viscosity Index	207	
Flashpoint COC	165	°C
Pourpoint	-48	°C
Brookfield Viscosity à -40 °Celsius	90000	mPa.s

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.