



18000HR Gearbox Oil 75W-80 GL-4 Premium Synthetic Honda / Rover

Version du document: 14 avr. 2024



Description

Cette huile de transmission synthétique premium SAE 75W-80 HR a été spécialement développée pour l'utilisation dans les transmissions manuelles de Rover, MG, Honda et Landrover ainsi que dans les applications pour lesquelles les constructeurs prescrivent une spécification SAE 75W-80 GL-4.

Selon les spécifications de

API GL-4
Fiat 9.55550-MZ10 / 9.55550-MZ9
Honda MTF-7289
Renault B0032 / Annex 3
Rover Group MTF 94
Volvo 97305
ZF TE-ML 01L / 02L / 08 / 16K

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
18001HR	1 L	6	450
18020HR	20 L	1	30
18060HR	60 L	1	6
18205HR	205 L	1	2
18999HR	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Density à 15 °Celsius	0.860	kg/l
Viscosity	75W-80	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	60	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	9	mm ² /s
Viscosity Index	125	
Flashpoint COC	235	°C
Pourpoint	-39	°C

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.