



18000TR Gear Oil 75W-140 Premium Synthetic Truck

Version du document: 21 avr. 2024



Description

Cette huile de transmission synthétique premium SAE 75W-140 est une huile de transmission à pression extrême (PE) pour application dans des essieux arrière très fortement chargés, commandes d'extrémités de véhicules commerciaux et équipement industriel pour lesquels les constructeurs prescrivent une huile SAE 75W-140 GL-5.

Selon les spécifications de

API GL-4 / GL-5 / MT-1
Ford M2C192-A
MAN 3343 Type S / 341 Type E3
MB 235.8
MIL-PRF 2105E
Mack GO-J
SAE J 2360
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 02B / 05B / 12B / 16F

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
18020TR	20 L	1	30
18060TR	60 L	1	6
18205TR	205 L	1	2
18999TR	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.873	kg/l	D 4052
Viscosity	75W-140		
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	186	mm ² /s	D 445
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	24.9	mm ² /s	D 445
Viscosity Index	166		D 2270
Flashpoint COC	174	°C	D 92
Pourpoint	-42	°C	D 97
Brookfield Viscosity à -40 °Celsius	145000	mPa.s	D 2983

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.