



3000BG Hydraulic Oil HLP 46

Version du document: 14 avr. 2024

Description

Cette huile hydraulique minérale a un champ d'application très large. Elle convient pour un large éventail d'équipements hydrauliques et de matériel industriel. L'huile possède une formule d'additifs qui limite la corrosion, la formation de mousse et l'usure.

Selon les spécifications de

DIN 51524 Part 2 HLP

Unités d'emballage

| ART. N° | VOLUME | ARTICLES PAR UNITÉ | ARTICLES PAR PALETTE |
|---------|--------|--------------------|----------------------|
| 30005BG | 5 L | 4 | 112 |
| 30020BG | 20 L | 1 | 30 |
| 30060BG | 60 L | 1 | 6 |
| 30205BG | 205 L | 1 | 2 |
| 30999BG | 1000 L | 1 | - |

Analyses standard

| TEST | VALEUR | METHOD |
|------------------------------------|--------|--------------------|
| Density à 15 °Celsius | 0.878 | kg/l |
| Kinematic Viscosity à 40 °Celsius | 46.6 | mm ² /s |
| Kinematic Viscosity à 100 °Celsius | 7 | mm ² /s |
| Viscosity Index | 107 | |
| Flashpoint COC | 220 | °C |
| Pourpoint Typical | -33 | °C |
| FZG A/8.3/90 | 12 | level |

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.