



31000 Hydraulic Oil HVI 68

Version du document: 21 avr. 2024



Description

Cette huile hydraulique HVI 68 a été spécialement développée pour les systèmes hydrauliques fortement chargés d'engins de terrassement et d'installations fixes qui doivent fonctionner sous haute pression et dans d'importantes plages de température. Cette huile convient particulièrement pour la lubrification de circulation (à l'exception des turbines), pour les pompes à vide et la lubrification générale de machines.

Important: Cette huile ne peut pas être utilisée dans des systèmes contenant des pièces argentées.

Selon les spécifications de

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691
Cincinatti Milacron P-69
DIN 51524 part 3 HVLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
31001	1 L	6	450
31005	5 L	4	112
31020	20 L	1	30
31060	60 L	1	6
31205	205 L	1	2
31999	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Density à 15 °Celsius	0.88	kg/l
Viscosity	ISO VG 68	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	70.6	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	11	mm ² /s
Viscosity Index	146	
Flashpoint COC	224	°C
Pourpoint	-30	°C
Total Acid Number	0.24	mgKOH/g

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.