



33000A Hydraulic Oil HVI 22

Version du document: 14 avr. 2024



Description

Cette huile hydraulique HVI 22 a été spécialement développée pour les systèmes hydrauliques fortement chargés d'engins de terrassement et d'installations fixes qui doivent fonctionner sous haute pression et dans d'importantes plages de températures. En outre, cette huile convient particulièrement pour la lubrification de circulation (à l'exception des turbines), pour les pompes à vide et la lubrification générale de machines.

Important : Cette huile ne peut pas être utilisée dans des systèmes contenant des pièces argentées.

Selon les spécifications de

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691
DIN 51524 part 3 HVLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
33001A	1 L	6	450
33005A	5 L	4	112
33020A	20 L	1	30
33060A	60 L	1	6
33205A	205 L	1	2
33999A	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Density à 15 °Celsius	0.858	kg/l
Viscosity	ISO VG 22	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	21.6	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	5	mm ² /s
Viscosity Index	168	
Flashpoint COC	186	°C
Pourpoint	-40	°C
Total Acid Number	0.24	mgKOH/g

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.