



35000 STOU 10W-30 GL-4 Multitrac Mineral

Version du document: 21 avr. 2024



Description

Cette huile agricole minérale multifonctionnelle STOU (Super Tractor Oil Universal) Multitrac SAE 10W-30 a été spécialement développée pour les moteurs diesel, transmissions, prises de force, freins hydrauliques, systèmes hydrauliques, direction assistée et commande d'extrémité notamment de tracteurs et d'engins combinés de construction routière et hydraulique.

Selon les spécifications de

API CF-4 / CG-4 / GL-4
Allison C4
Ford M2C134-C / M2C134-D / M2C159-B / M2C159-C / M2C86-A
John Deere J27 / JD14B / JD20A / JD20C
MIL-L-2104D
MIL-L-2105
MIL-L-46152C
Massey Ferguson M-1135 / M-1139 / M-1143 / M-1144
New Holland 030C / 410B
ZF TE-ML 06B / 07B

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
35001	1 L	6	450
35005	5 L	4	112
35020	20 L	1	30
35060	60 L	1	6
35205	205 L	1	2
35999	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.869	kg/l	
Viscosity	10W-30		
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	75	mm ² /s	
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	11.4	mm ² /s	
Viscosity Index	144		
Dynamic Viscosity à -25 °Celsius	6700	mPa.s	
Flashpoint COC	216	°C	
Pourpoint	-35	°C	
Total Base Number	10.7	mgKOH/g	

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.