



36000 STOU 15W-30 GL-4 Multitrac Mineral

Version du document: 14 avr. 2024



Description

Cette huile agricole minérale multifonctionnelle STOU (Super Tractor Oil Universal) Multitrac SAE 15W-30 a été spécialement développée pour les moteurs diesel, transmissions, prises de force, freins hydrauliques, systèmes hydrauliques, direction assistée et commande d'extrémité notamment de tracteurs et d'engins combinés de construction routière et hydraulique.

Selon les spécifications de

API CF-4 / CG-4 / GL-4
Allison C4
Ford M2C134-C / M2C134-D / M2C159-B / M2C159-C / M2C86-A
John Deere J27 / JD14B / JD20A / JD20C
MIL-L-2104D
MIL-L-2105
MIL-L-46152C
Massey Ferguson M-1135 / M-1139 / M-1143 / M-1144
New Holland 030C / 420A
ZF TE-ML 06B / 07B

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
36001	1 L	6	450
36005	5 L	4	112
36020	20 L	1	30
36060	60 L	1	6
36205	205 L	1	2
36999	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.877	kg/l	
Viscosity	15W-30		
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	81.7	mm ² /s	
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	10.8	mm ² /s	
Viscosity Index	118		
Dynamic Viscosity à -20 °Celsius	6600	mPa.s	
Flashpoint COC	222	°C	
Pourpoint	-35	°C	
Total Base Number	10.7	mgKOH/g	

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.