



38000TA Transmission Drive Train Oil 10W

Version du document: 14 avr. 2024



Description

La Transmission Drive Train Oil est une huile spécialement développée pour utilisation dans les transmissions 'Power Shift', les différentiels et commandes d'extrémités, les accouplements et freins immergés, les systèmes hydrauliques de matériel de terrassement où un niveau de prestation Caterpillar TO-4 ou Allison C-4 est prescrit.

Selon les spécifications de

Allison C4
Caterpillar TO-4
Komatsu KES 07.868.1

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
38020TA	20 L	1	30
38060TA	60 L	1	6
38205TA	205 L	1	2
38999TA	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Density à 15 °Celsius	0.88	kg/l
Viscosity	10W	
SAE	10W	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	40.8	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	6.8	mm ² /s
Viscosity Index	106	
Dynamic Viscosity à -25 °Celsius	6000	mPa.s
Flashpoint COC	214	°C
Pourpoint	-30	°C
Total Base Number	7.9	mgKOH/g

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.