



39000D Industrial Gear Oil 150

Version du document: 21 avr. 2024



Description

Cette huile de boîte à engrenages minérale industrielle 150 a été spécialement développée pour utilisation dans les boîtes à engrenages fermées, équipées d'engrenages droits, en spirale, coniques et hélicoïdaux.

Selon les spécifications de

AGMA 9005-E02
AISE 224
DAVID BROWN S1.53.101E
DIN 51517 part 3 CLP

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
39001D	1 L	6	450
39005D	5 L	4	112
39020D	20 L	1	30
39060D	60 L	1	6
39205D	205 L	1	2
39999D	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Density à 15 °Celsius	0.89	kg/l
Viscosity	ISO VG 150	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	152	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	14.5	mm ² /s
Viscosity Index	93	
Flashpoint COC	240	°C
Pourpoint	-24	°C
Total Acid Number	0.38	mgKOH/g
FZG A/16,6/140	12	level

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.