



## 41000B Motor Oil SAE 20W-20 Super Single Grade

Version du document: 21 avr. 2024



### Description

Cette huile minérale SAE 20W-20 SF/CC Super monograde a été développée pour diverses applications et convient particulièrement pour les moteurs stationnaires, les transmissions industrielles et les systèmes hydrauliques.

### Selon les spécifications de

API CF / SG  
CCMC D1  
CCMC G2

### Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
41001B	1 L	6	450
41005B	5 L	4	112
41020B	20 L	1	30
41060B	60 L	1	6
41205B	205 L	1	2
41999B	1000 L	1	-
P41000B	1 L	1	-

### Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Density à 15 °Celsius	0.884	kg/l
Viscosity	20W-20	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	59.5	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	8.3	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	109	
Flashpoint COC	224	°C
Pourpoint	-33	°C
Total Base Number	12.5	mgKOH/g

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.