



41000D Motor Oil SAE 40 Super Single Grade

Version du document: 14 avr. 2024



Description

Cette huile minérale SAE 40 SF/CD Super monograde a été développée pour diverses applications et convient particulièrement pour les moteurs stationnaires, les transmissions industrielles et les systèmes hydrauliques.

Selon les spécifications de

API CD / SF
CCMC D1
CCMC G2

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
41001D	1 L	6	450
41005D	5 L	4	112
41020D	20 L	1	30
41060D	60 L	1	6
41205D	205 L	1	2
41999D	1000 L	1	-
P41000D	1 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Density à 15 °Celsius	0.896	kg/l
Viscosity	SAE 40	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	152	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	14.6	mm ² /s
Viscosity Index	94	
Flashpoint COC	245	°C
Pourpoint	-9	°C
Total Base Number	4.4	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.76	mass%

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.