47000 Chainsaw Oil ISO-VG 68 Biodegradable

Version du document: 21 avr. 2024

Description

Cette huile pour scie à chaîne biodégradable a été spécialement développée pour lubrifier la chaîne des scies et empêcher le grippage et la rupture. Important : L'huile pour scie à chaîne ne convient pas pour lubrifier le moteur d'entraînement.

Selon les spécifications de

CEC L-33-T-82
ISO VG-68

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
47001	1 L	6	450
47005	5 L	4	112
47020	20 L	1	30
47060	60 L	1	6
47205	205 L	1	2
47999	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.912	kg/l	
Viscosity	ISO VG 68		
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	63.2	mm2/s	
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	14.3	mm2/s	
Viscosity Index	238		
Flashpoint COC	322	°C	
Pourpoint	-25	°C	

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numéro de fax: +31 (0) 15/ 251.40.31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl