



48000A Compressor Oil 46

Version du document: 14 avr. 2024



Description

Cette huile minérale sans cendre pour compresseur 46 a été spécialement développée pour utilisation dans les compresseurs à piston et certains compresseurs à pistons rotatifs. Cette huile convient pour les compresseurs fonctionnant à une température de pression jusqu'à 220 ° C. Cette huile convient aussi parfaitement pour le refroidissement ou la lubrification de compresseurs à vis et centrifuges (radiaux et axiaux).

Selon les spécifications de

DIN 51506 VDL
Pneurop DIN 51352

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
48001A	1 L	6	450
48005A	5 L	4	112
48020A	20 L	1	30
48060A	60 L	1	6
48205A	205 L	1	2
48999A	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Density à 15 °Celsius	0.865	kg/l
Viscosity	ISO VG 46	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	45.7	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	6.8	mm ² /s
Viscosity Index	103	
Flashpoint COC	236	°C
Pourpoint	-25	°C
Total Acid Number	0.08	mgKOH/g

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.