



5000BW-VI BorgWarner Fluid Gen VI

Version du document: 21 avr. 2024



Description

Ce liquide a été spécialement développé pour être utilisé dans le système d'actionneur de traction intégrale (AWD) GenVI de BorgWarner. L'huile offre d'excellentes caractéristiques de friction, empêche le coller-glisser et assure une lubrification optimale pendant toute la durée de vie de l'embrayage. Ce liquide est recommandé pour les embrayages BorgWarner (Haldex) Génération VI et obligatoirement prescrit par divers constructeurs automobiles, par ex. Volvo et le groupe VAG.

Manuel d'application

Selon les spécifications de

VW G 065 175
Volvo 32240904 / 32240905

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
50001BW-VI	1 L	6	450

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	847	kg/l	ASTM D4052
Colour	Amber		
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	28.7	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	6.1	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity à -30 °Celsius	5100	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	167		ASTM D2270
Flashpoint	212	°C	ASTM D92
Pourpoint	-45	°C	ASTM D7346

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.