50000SCF Shift Control Fluid

Version du document: 21 avr. 2024

Description

Ce liquide hydraulique synthétique premium est spécialement développé pour la commande électro-hydraulique des boîtes de vitesses. Ce type de commande est connu sous le nom de Selespeed dans le groupe Fiat et est également appliqué par divers fabricants, dont Aston Martin, Citroën, Peugeot et Opel.

Selon les spécifications de

Fiat 9.55550-SA1
Opel/GM 1940 774

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
50001SCF	1 L	6	450
50020SCF	20 L	1	30
50060SCF	60 L	1	6
50205SCF	205 L	1	2
50999SCF	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density	0.83	kg/l	
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	6.8	mm2/s	
Kinematic Viscosity à -40 °Celsius	1900	mm2/s	
Viscosity Index	270		
Flashpoint COC	164	°C	
Pourpoint	-51	°C	

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numéro de fax: +31 (0) 15/ 251.40.31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl