



## 53000 2-Stroke Gear Oil 10W-40 Semi Synthetic

Version du document: 21 avr. 2024



### Description

MPM 2-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic convient spécifiquement aux boîtes de vitesses de motos 2 temps refroidies par air et par eau. Cette huile moteur offre une protection très performante dans des conditions difficiles. La formulation spéciale assure le nettoyage et convient aux boîtes de vitesses avec ou sans embrayage à bain d'huile.

### Selon les spécifications de

API SG / SH / SJ / SL / SM / SN  
JASO MA / MA2

### Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
53001	1 L	6	450
53020	20 L	1	30
53060	60 L	1	6
53205	205 L	1	2
53999	1000 L	1	-

### Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Density à 15 °Celsius	0.854	kg/l
Colour	Red	
Viscosity	10W-40	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	95	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	14.9	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	165	
Pourpoint	-45	°C
Total Base Number	7.3	mgKOH/g

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.