



54000 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic

Version du document: 28 avr. 2024



Description

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic Ester Technology convient aux moteurs et boîtes de vitesses à 4 temps refroidis par air et par eau. Cette huile moteur offre une protection de haute performance aux moteurs et aux boîtes de vitesses dans des conditions difficiles grâce à un mélange d'huiles de base de haute qualité avec des esters. La combinaison d'additifs anti-friction/anti-usure exceptionnels et du pouvoir lubrifiant du mélange réduit la consommation d'huile et prolonge la durée de vie du moteur.

Cette huile moteur multigrade SAE 10W-40 a été développée pour les motos avec ou sans embrayages à bain d'huile et est rétrocompatible avec les spécifications API SG, SH, SJ, SL et SM.

Selon les spécifications de

API SN
JASO MA / MA2

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
54001	1 L	6	450
54004	4 L	4	112
54020	20 L	1	30
54060	60 L	1	6
54205	205 L	1	2
54999	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.854	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Viscosity	10W-40		
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	95	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	14.9	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	165		ASTM D2270
Pourpoint	-45	°C	ASTM D6892
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.