



## 54000S 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-50 Premium Synthetic Ester

Version du document: 14 avr. 2024



### Description

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-50 Premium Synthetic Ester convient aux moteurs de motos 4 temps refroidis par air et par eau. Le mélange d'esters haute performance offre une excellente protection, réduit la consommation d'huile et prolonge la durée de vie du moteur. Cette huile moteur multigrade SAE 10W-50 a été développée pour les moteurs de motos standard. Remarque : cette huile moteur convient à la lubrification des boîtes de vitesses avec ou sans embrayages à bain d'huile et est rétrocompatible avec les spécifications API : SG, SH, SJ, SL et SM.

### Selon les spécifications de

API SN  
JASO MA / MA2

### Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
54001S	1 L	6	450
54020S	20 L	1	30
54060S	60 L	1	6
54205S	205 L	1	2
54999S	1000 L	1	-

## Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0,857	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Viscosity	10W-50		
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	121	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	18.4	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	171		ASTM D2270
Pourpoint	-45	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.