

54000S 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-50 Premium Synthetic Ester

Dokumentversion: 13. dec. 2025



Beskrivelse

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-50 Premium Synthetic Ester er velegnet til luft- og vandkølede 4-takts motorcykelmotorer. Den højtydende esterblanding giver fremragende beskyttelse, reducerer olieforbruget og forlænger motorens levetid. Denne multi-grade SAE 10W-50-motorolie er udviklet til standardmotorcykelmotorer.

Bemærk: Denne motorolie er velegnet til gearkassesmøring med eller uden våde koblinger og er bagudkompatibel med API: SG, SH, SJ, SL og SM-specifikationer.

Ifølge specifikationerne for

API SN JASO MA / MA2

Emballageenheder

ARTIKEL NR.	ANTALLET AF	ANTAL PR ENHED	ANTAL PR PALLE
54001S	1 L	6	450
54020S	20 L	1	30
54060S	60 L	1	6
54205S	205 L	1	2

Standardanalyser

TEST	VÆRDI		METHOD
Density ved 15°C	0,857	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Viscosity	10W-50		
Kinematic Viscosity ved 40°C	121	mm2/s	ASTM D445
Kinematic Viscosity ved 100°C	18.4	mm2/s	ASTM D445
Viscosity Index	171		ASTM
			D2270
Pourpoint	-45	°C	ASTM
			D7346
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	ASTM
			D2896

Disse egenskaber er typiske for den nuværende produktion. Der kan forekomme variationer mht. disse egenskaber.