



55000 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Premium Synthetic Ester

Version du document: 21 avr. 2024



Description

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Premium Synthetic Ester convient aux moteurs de motos 4 temps refroidis par air et par eau. Les nouvelles technologies exigent une huile moteur de pointe. Cette huile avec un ensemble équilibré d'additifs avec des additifs à base d'esters offre une protection parfaite, elle réduira la consommation d'huile et prolongera la durée de vie du moteur même dans les circonstances les plus extrêmes. Cette huile moteur multigrade SAE 15W-50 a été développée pour les moteurs de motos de route et de tout-terrain.

Remarque : cette huile moteur convient à la lubrification des boîtes de vitesses avec ou sans embrayages à bain d'huile et est rétrocompatible avec les spécifications API : SG, SH, SJ, SL et SM.

Selon les spécifications de

API SN
JASO MA / MA2

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
55001	1 L	6	450
55020	20 L	1	30
55060	60 L	1	6
55205	205 L	1	2
55999	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.854	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Viscosity	15W-50		
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	117	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	18.6	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	179		ASTM D2270
Pourpoint	-45	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.