



57000 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-40 Premium Synthetic Ester

Version du document: 21 avr. 2024



Description

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-40 Premium Synthetic Ester convient aux moteurs de petits scooters et de motos 4 temps refroidis par air et par eau, ainsi qu'aux boîtes de vitesses. La norme élevée, combinée aux additifs avancés avec des additifs à base d'esters, confèrent à cette huile une haute performance pour une protection optimale du moteur. La combinaison d'additifs anti-friction/anti-usure exceptionnels et du pouvoir lubrifiant élevé augmente la performance, réduit la consommation d'huile et prolonge la durée de vie du moteur. Cette huile moteur est spécialement développée pour les petits scooters, les moteurs de motos et les boîtes de vitesses avec ou sans embrayages à bain d'huile et est rétrocompatible avec les spécifications API : SJ, SL et SM.
Note : ne convient pas aux boîtes de vitesses avec transmission CVT.

Selon les spécifications de

API SN
JASO MA / MA2

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
57001	1 L	6	450
57020	20 L	1	30
57060	60 L	1	6
57205	205 L	1	2

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.855	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Viscosity	5W-40		
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	85	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	13.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	169		ASTM D2270
Pourpoint	-42	°C	ASTM D6892
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.