



58000 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-60 Premium Synthetic Ester Racing

Version du document: 21 avr. 2024



Description

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-60 Premium Synthetic Ester est développée pour les moteurs de motos 4 temps refroidis par air et par eau utilisés dans les compétitions extrêmement exigeantes. Cette huile pour moteurs et boîtes de vitesses est spécialement développée pour les conditions extrêmes en compétition, grâce à sa viscosité élevée et à sa composition équilibrée. Ce huile peut relever les défis les plus difficiles. L'ensemble d'additifs avancés, combiné aux additifs à base d'esters, assure une protection optimale du moteur. L'huile moteur multigrade est développée pour les moteurs de course, de route et de tout-terrain, mais elle convient également aux moteurs de motos standard où une SAE 10W-60 est requise. La combinaison d'additifs anti-usure/anti-friction exceptionnels et du pouvoir lubrifiant élevé du mélange augmente les performances, réduit la consommation d'huile et prolonge la durée de vie du moteur.

Selon les spécifications de

API SN
JASO MA2

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
58001	1 L	6	450
58020	20 L	1	30
58060	60 L	1	6
58205	205 L	1	2
58999	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.857	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Viscosity	10W-60		
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	163	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	24.0	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	179		ASTM D2270
Pourpoint	-45	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.