



65000A Lithium Calcium grease EP-2

Version du document: 21 avr. 2024



Description

Cette graisse au calcium lithium EP-2 a été spécialement développée pour les points de châssis et accouplements à rotules et croisés. Cette graisse diminue le nombre de lubrifications ultérieures des véhicules commerciaux, engins de terrassement et agricoles. Grâce à ses propriétés hydrofuges, cette graisse convient parfaitement pour usage dans des conditions humides et encrassées.

Selon les spécifications de

DIN 51502
ISO 6743 / L-XBC IB2
KP2K-20

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
65000A	0.4 kg	12	-
65500A	0.5 kg	6	-
65001A	1 kg	6	-
65018A	18 kg	1	-
65050A	50 kg	1	-
65185A	185 kg	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Colour	Red	
NLGI Classification	2	
Base Oil	Mineral	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	100	mm ² /s
Temperature Range	-20 / 120	°C
Soap Thickener	Lithium-Calcium	

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.