



65000H Heavy Duty Grease

Version du document: 21 avr. 2024



Description

La MPM Heavy Duty Grease est une graisse Lithium-Calcium NLGI 2 à hautes performances. L'excellente qualité de l'huile minérale de base combinée aux polymères spéciaux et aux additifs EP empêche tout contact métal sur métal et diminue le frottement et l'usure dans des conditions extrêmes. Les capacités d'adhésivité assurent un film d'huile lubrifiant stable même dans les conditions les plus lourdes. Elles assurent également une bonne résistance à l'effet de rinçage de l'eau. La MPM Heavy Duty Grease est très largement utilisée dans les machines de terrassement et d'entreprise, en particulier pour les connexions à broche et cheville, les points de châssis et roulements lisses lourdement chargés de bennes et autres matériels de construction. Elle peut être utilisée dans certains systèmes de lubrification centrale à 2 conduits et comme graisse pour le plateau de remorque d'un camion.

Selon les spécifications de

DIN 51825
KP2K-20

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
65000H	0.4 kg	12	-
65001H	1 kg	6	-
65005H	5 kg	1	-
65018H	18 kg	1	-
65050H	50 kg	1	-
65185H	185 kg	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Colour	green	
NLGI Classification	2	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	600	mm ² /s
Temperature Range	-20 / 120	°C
Peak Temperature	140	°C
Soap Thickener	Lithium- Calcium	

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.