



70000 Degreaser Extra P60

Version du document: 14 avr. 2024



Description

Convient spécialement pour l'élimination de la pollution industrielle lourde comme les graisses, les huiles de graissage, le goudron, l'asphalte et les bitumes. Nettoie simplement les éléments des machines et la tôlerie. Formulé avec des émulseurs puissants pour un mélange optimal à l'eau. Absorbe jusqu'à environ 5 fois son volume de pollution (huile et graisse). Le point d'éclair est d'environ 65°C. Contient des aromates.

Dosage et utilisation

Utiliser de préférence non dilué pour le nettoyage manuel. Laisser agir un certain temps et laisser ensuite s'évaporer, essuyer avec un chiffon ou une brosse ou rincer à l'eau. Pour le nettoyage par haute pression et par pulvérisation, diluer de préférence 1 % - 2 % (1:100 - 1:50) et travailler à environ 60°C.

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
70005	5 L	4	112
70020	20 L	1	30
70060	60 L	1	6
70205	205 L	1	2
70205B	205 L	1	2

Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.		