



## 83000A Antifreeze G11 Concentrate

Version du document: 21 avr. 2024



### Description

Cet antigel contenant du silicate VW TL 774C /G11 est un antigel de qualité supérieure qui peut être utilisé pendant toute l'année dans les systèmes de refroidissement des moteurs à essence et diesel. Grâce à cet ensemble spécial d'additifs et au monoéthylène glycol de qualité supérieure, ce MPM Antifreeze VW TL 774C /G11 fait partie de la meilleure qualité sur le marché. Avant l'emploi, cet antigel doit encore être dilué dans la proportion d'eau recommandée.

### Selon les spécifications de

ASTM D3306 (USA)  
BEHR (Radiators)  
BMW GS 94000 / N600 69 0  
CUNA NC956-16  
Deutz/MWM  
GM/Opel  
MB 325.0  
ONORM V5123  
UNE 26-361  
VW TL 774C G11

### Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
83001A	1 L	6	450
83005A	5 L	4	112
83020A	20 L	1	30
83060A	60 L	1	12
83205A	205 L	1	2
83999A	1000 L	1	-

## Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Density à 20 °Celsius	1.125	kg/l
Colour	blue / green	
Ph 50% dilué	7.2	
Copper Corrosion	16	

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.