BL001000 Marine Engine Oil 2-Stroke Detroit Diesel SAE 40

Version du document: 14 avr. 2024

Description

L'Engine Oil 2-Stroke Detroit Diesel SAE 40 a été spécialement développée pour les moteurs diesel Detroit 2 temps qui tournent dans des conditions extrêmes avec une limite de cendre sulfatée spécifiée de 0,8%.

Ce type d'huile est déconseillé en cas d'usage d'un carburant à teneur en soufre supérieure à 0,5%.

Cette huile est utilisée notamment dans les moteurs diesel Detroit 2 temps des séries 53, 71, 92 et 149 dans la navigation, l'industrie et la circulation routière.

Selon les spécifications de

API CD-II / CF / CF-2
Detroit Diesel 7SE270

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
BL001005	5 L	4	112
BL001020	20 L	1	30
BL001060	60 L	1	6
BL001205	205 L	1	2
BL001999	1000 L	1	-

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numéro de fax: +31 (0) 15/ 251.40.31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Density à 15 °Celsius	0.897	kg/l	
Viscosity	SAE 40		
SAE	40		
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	138	mm2/s	
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	14	mm2/s	
Viscosity Index	98		
Flashpoint COC	225	°C	
Pourpoint	-15	°C	
Total Base Number	5.9	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.8	mass%	

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numéro de fax: +31 (0) 15/ 251.40.31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl