

BL022000 Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Inboard 25W-40

Version du document: 21 avr. 2024



Description

La Marine 4T Inboard / Outboard Oil est une huile moteur 4 temps composée d'huiles de base de qualité supérieure auxquelles des additifs ont été ajoutés. Grâce à son excellente 'Shear stability' combinée à une capacité anti-corrosion, anti-oxydation et anti-usure, cette huile quatre temps est idéale pour usage tant dans les moteurs placés à l'intérieur que dans les moteurs hors-bord à haut régime et lourdement chargés comme notamment les moteurs Mercury. Cette huile moteur satisfait aux dernières exigences pour moteurs placés à l'intérieur déterminées par NMMA. L'huile moteur marine spécifique ne convient pas à l'usage dans les moteurs hors-bord dotés d'un système de traitement des gaz d'échappement et dans les voitures.

Selon les spécifications de

Mercruiser Mercury NMMA FC-W

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
BL022001	1 L	6	450
BL022005	5 L	4	112
BL022020	20 L	1	30
BL022060	60 L	1	6
BL022205	205 L	1	2
BL022999	1000 L	1	=
PBL022000	1 L	1	-

Analyses standard TEST VALEUR ME

	V/(LLOIK	
Density à 15 °Celsius	0.855	kg/l
Viscosity	25W-40	
SAE	25W-40	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	151.9	mm2/s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	15.5	mm2/s
Viscosity Index	104	
Flashpoint COC	244	°C
Pourpoint	-21	°C
Total Base Number	7.7	mgKOH/g

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.